

# TRIGGLESS™ II LAGAFORS



## DESCRIPTION & FONCTIONNEMENT

Le pistolet breveté Triggless™ II Lagafors a été étudié pour être utilisé dans toutes les situations requérant le respect des exigences les plus strictes d'ergonomie, rendement, flexibilité, durabilité et sécurité. La conception ergonomique du pistolet de pulvérisation permet de réduire la fatigue des muscles de l'opérateur. Pendant le fonctionnement il peut être tenu de différentes manières. Il est muni également d'une poignée "homme mort" permettant de couper le débit d'eau en cas de chute accidentelle du pistolet. Les composants du pistolet sont fabriqués en acier inoxydable spécifique pour les aliments et en matériau composite plastique-verre qui garantissent la meilleure qualité et durabilité qui soit.

- Aucune gâchette, pour maintenir la vanne ouverte le pistolet utilise la force de réaction de l'eau.
- Il peut être tenu de différentes manières pendant le fonctionnement.
- Poignée "homme mort", c'est-à-dire, l'alimentation en eau est coupée en cas de chute accidentelle du pistolet.
- Léger, sûr, pendant l'utilisation d'une seule main.
- Il peut être utilisé pour des pressions comprises entre 20 bar et 200 bar.
- Disponible en deux modèles, avec différents raccords.

| Caractéristiques   | Avantages   | Résultats  |
|--|---|--|
| Aucune gâchette  | Ergonomique   | Moins de fatigue du bras et du poils                       |
| Poignée "Homme mort"   | Coupe l'alimentation en eau en cas de chute du pistolet | Sécurité d'utilisation pour l'opérateur et l'environnement |
| Utilise la force de réaction pour maintenir la vanne ouverte | Meilleure ergonomie pour l'utilisateur                  | Peut être tenu de différentes manières                     |
| Léger  | Sûr pendant l'utilisation d'une seule main              | Poids 700 g  |

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Triggless™ II Lagafors    |   |                |   |                |
|---------------------------|---|----------------|---|----------------|
| Modèle                    | Quick-Fit                                       | Art. no. M7010 | Flexible  | Art. no. M7150 |
| Pression de service, max. | 200 bar   |                | 200 bar   |                |
| Débit, max.               | 45 l/min  |                | 45 l/min  |                |
| Température, max.         | 70 °C   |                | 70 °C   |                |
| Raccordement, entrée      | ISO-G 1 1/2" int. Filetage                      |                | ISO-G 1 1/2" int. Filetage                      |                |
| Raccordement, sortie      | Raccord rapide                                  |                | ISO-G 3 1/8" int. Filetage                      |                |
| <b>Dimensions</b>         |   |                |   |                |
| Mesures LxH               | 220 mm x 135 mm                                 |                | 220 mm x 135 mm                                 |                |
| Poids                     | 700 g   |                | 700 g   |                |
| Matériaux                 | Acier inoxydable, plastique résistant aux chocs |                | Acier inoxydable, plastique résistant aux chocs |                |

6090



Triggless™ II Flexible



Triggless™ II Quick-Fit avec Buse de Pré-nettoyage Lagafors